



Barrière de perche intelligente P268



Premier choix pour la gestion immobilière


- DC drive bush moteur-- utilisation à haute fréquence de poignée lisse
- Multiple bras types pour répondre à différents besoins, en particulier pour la gestion immobilière.



Robust


Cadre d'épissage en acier de carbone élevé et de force

- Structure globale est solide et fiable
- Brand- nouveau procédé de pulvérisation: revêtement en poudre métallique + UV-resistant couverture -- enhance corrosion resistance and weather resistance
- Intégré movement design-- porte fonctionne de façon solide et les composants de base sont résistants à l'usure



Safe & Reliable

- Bras auto rebound protection--detect obstruction et Bras rebound
- Operation jam protection-- le système de commande peut automatiquement réduire la tension et le courant pour empêcher le moteur d'être brûlé..
- Comprehensive anti-crush protections: Anti-concassage infrarouge, anti-concassage radar, anti-concassage numérique, détecteur de boucle pour anti concassage
- Adopter la technologie de contrôle numérique -- il protège le fonctionnement de la porte dans l'ensemble du processus, comme la protection contre la position limite de perche, la protection contre la compensation de la température ambiante, la protection antibloquage, l'alarme et l'enregistrement de levage illégaux, etc..



Four Opening Methods

Flèche de porte ouverte par détecteur de boucle

- Flèche de porte ouverte par télécommande
- Flèche de porte ouverte par le moteur (Il y a un bouton sur le moteur et seulement être employé en cas d'urgence)

Technique specifical

Model ref	P268
Alimentation	AC220±10% AC110±10%
Temperature environnement	-30°C ~ 80°C
Relative Humidite	≤95%
Moteur Power	150W
Communication protocol	RS485 interface or ground detection protection device
IP protection	IP68
Anti concassage	loop detector pour anti crushing, infrared anti crushing (Optionnel), radar anti crushing (optional)
Anti Collision Bras	Support
Longueur de bras	3-6m
Dimension (L*W*H)	340×245×970mm



Straight Bras




pliage Bras



Telescopic Bras



Trois Column Fence



Deux Barriere Fence

Barrier Bras

Bras Type	Model ref	Bras Length	Speed	Anti-collision	Bras Material	Anti-smashing Strip	Reflective Membrane
Straight Bras	P268	3≤L≤6m	1-6s	Oui	Aluminum alloy	Optionnel	Yellow+black
Folding Bras	P268	3≤L≤6m	1-6s	Oui	Aluminum alloy	Optionnel	Yellow+black
Telescopic rod	P268	3≤L≤6m	1-6s	Oui	Aluminum alloy	Optionnel	Yellow+black
Three column fence	P268	3≤L≤6m	1-6s	Oui	Aluminum alloy	Optionnel	Yellow+black
Two bar fence	P268	3≤L≤6m	1-6s	Oui	Aluminum alloy	Optionnel	Yellow+black

Dimensions

