WYT-T外转子高性能系列
WYT-T Outer Rotor High Performance Series

推荐提升高度(Height)：≤120m

型号 Model	规格 Type	载重 Capacity (kg)	轿厢速度 Speed (m/s)	曳引轮直径 Sheave (mm)	槽数 Num	绳径 (mm)	槽间距 Pitch (mm)	额定电流 Current (A)	额定转速 Motor Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	额定功率 Power (kW)	额定转矩 Torque (Nm)	最大轴负荷 Shaft Load (kg)	主机重量 Weight (kg)	安装尺寸 Dimension(mm) A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	M	N
WYT-T	D0.5C	800	0.5	ϕ400	5	ϕ10	16	6.8	48	12	2.8	550	5500	≈330	170	220	47.5	29.5	353	410	420	270	497	540	605	510	580	800	56	30
	D1.0C		1.0					12.7	96	24	5.5																			
	D1.5C		1.5					18.2	144	36	8.3																			
	D1.6C		1.6					19.8	153	38.3	8.8																			
	D1.75C		1.75					21.7	168	42	9.7																			
	D2.0C		2.0					24	192	48	11																			
	D2.5C		2.5					28.8	240	60	13.8																			
	D0.5CL	800	0.5	ϕ480	5	ϕ10	16	6.9	40	9.95	2.8	665																		
	D1.0CL		1.0					12.2	80	19.9	5.5																			
	D1.5CL		1.5					18.3	119	29.8	8.3																			
	D1.6CL		1.6					19.1	127	31.8	8.8																			
	D1.75CL		1.75					21	139	34.8	9.7																			
	D2.0CL		2.0					23.8	159	39.8	11																			
	D2.5CL		2.5					28.8	199	49.7	13.8																			
	D3.0CL		3.0					34.5	239	59.8	16.6																			
	D0.5D	1000	0.5	ϕ400	5	ϕ10	16	7.8	48	12	3.4	665																		
	D1.0D		1.0					14.9	96	24	6.7																			
	D1.5D		1.5					22.2	144	36	10																			
	D1.6D		1.6					24.6	153	38.3	10.7																			
	D1.75D		1.75					26	168	42	11.7																			
	D2.0D		2.0					29.6	192	48	13.4																			
	D2.5D		2.5					34.6	240	60	16.7																			
	D0.5DL	1000	0.5	ϕ480	5	ϕ10	16	8.4	40	9.95	3.3	800																		
	D1.0DL		1.0					14.9	80	19.9	6.7																			
	D1.5DL		1.5					22.2	119	29.8	10																			
	D1.6DL		1.6					23.6	127	31.8	10.7																			
	D1.75DL		1.75					25.4	139	34.8	11.7																			
	D2.0DL		2.0					28.7	159	39.8	13.3																			
	D2.5DL		2.5					34.6	199	49.7	16.7																			
	D3.0DL		3.0					42	239	59.8	20																			
	D0.5E	1150	0.5	ϕ400	6	ϕ10	16	9	48	12	3.9	765		≈370	170	235	47.5	29.5	368	425										
	D1.0E		1.0					17	96	24	7.7																			
	D1.5E		1.5					25.7	144	36	11.5																			
	D1.6E		1.6					27.4	153	38.3	12.3																			
	D1.75E		1.75					29.3	168	42	13.4																			
	D2.0E		2.0					32.7	192	48	15.4																			
	D2.5E		2.5					40	240	60	19.2																			
	D0.5EL	1150	0.5	ϕ480	6	ϕ10	16	8.5	40	9.95	3.7	900																		
	D1.0EL		1.0					16.8	80	19.9	7.5																			
	D1.5EL		1.5					25	119	29.8	11.2																			
	D1.6EL		1.6					26.7	127	31.8	12																			
	D1.75EL		1.75					29.4	139	34.8	13.2																			
	D2.0EL		2.0					32.1	159	39.8	15.1																			
	D2.5EL		2.5					41.5	199	49.7	18.7																			
	D3.0EL		3.0					50	239	59.8	22.5																			

WYT-T外转子大载重系列
WYT-T Outer Rotor Heavy Load Series

推荐提升高度(Height)：≤120m

型号 Model	规格 Type	载重 Capacity (kg)	轿厢速度 Speed (m/s)	曳引轮直径 Sheave (mm)	槽数 Num	绳径 (mm)	槽间距 Pitch (mm)	额定电流 Current (A)	额定转速 Motor Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	额定功率 Power (kW)	额定转矩 Torque (Nm)	最大轴负荷 Shaft Load (kg)	主机重量 Weight (kg)	安装尺寸 Dimension(mm) A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	M	N
WYT-T	E0.5C	1275	0.5	ϕ400	8	ϕ10	16	9.3	48	12	4.1	820	6500	≈640	170	250	59	40	433	505	510	330	605	660	723	560	630	945	80	40
	E1.0C		1.0					18	96	24	8.2																			
	E1.5C		1.5					26.7	144	36	12.4																			
	E1.6C		1.6					28.5	153	38.3	13.1																			
	E1.75C		1.75					31.3	168	42	14.4																			
	E2.0C		2.0					36.5	192	48	16.5																			
	E0.5CL	1275	0.5	ϕ480	6	ϕ12	18	9.3	40	9.95	4.1	980																		
	E1.0CL		1.0					18	80	19.9	8.2																			
	E1.5CL		1.5					26.8	119	29.8	12.2																			
	E1.6CL		1.6					28.5	127	31.8	13																			
	E1.75CL		1.75					31.3	139	34.8	14.3																			
	E2.0CL		2.0					36.5	159	39.8	16.3																			
	E2.5CL		2.5					43.8	199	49.7	20.4																			
	E3.0CL		3.0					54.8	239	59.8	24.5																			
	E0.5D	1350	0.5	ϕ400	8	ϕ10	16	10	48	12	4.4	880																		
	E1.0D		1.0					19.5	96	24	8.8																			
	E1.5D		1.5					28.8	144	36	13.3																			
	E1.6D		1.6					30.7	153	38.3	14.1																			
	E1.75D		1.75					33.7	168	42	15.4																			
	E2.0D		2.0					39.3	192	48	17.6																			
	E0.5DL	1350	0.5	ϕ480	6	ϕ12	18	10	40	9.95	4.4	1055																		
	E1.0DL		1.0					19.5	80	19.9	8.8																			
	E1.5DL		1.5					28.8	119	29.8	13.1																			
	E1.6DL		1.6					30.7	127	31.8	14.1																			
	E1.75DL		1.75					33.7	139	34.8	15.4																			
	E2.0DL		2.0					39.3	159	39.8	17.6																			
	E2.5DL		2.5					47.2	199	49.7	22																			
	E3.0DL		3.0					59	239	59.8	26.4																			
	E0.5E	1600	0.5	ϕ400	8	ϕ10	16	12	48	12	5.2	1040																		
	E1.0E		1.0					22.9	96	24	10.4																			
	E1.5E		1.5					33.9	144	36	15.7																			
	E1.6E		1.6					36.2	153	38.3	16.6																			
	E1.75E		1.75					40.5	168	42	18.2																			
	E2.0E		2.0					46	192	48	20.8																			
	E0.5EL	1600	0.5	ϕ480	6	ϕ12	18	12	40	9.95	5.2	1250																		
	E1.0EL		1.0					22.9	80	19.9	10.4																			
	E1.5EL		1.5					33.9	119	29.8	15.6																			
	E1.6EL		1.6					36.2	127	31.8	16.6																			
	E1.75EL		1.75					40.5	139	34.8	18.2																			
	E2.0EL		2.0					46	159	39.8	20.8																			
	E2.5EL		2.5					57.5	199	49.7	26																			
	E3.0EL		3.0					67	239	59.8	31.3																			
	E0.5F	2000	0.5	ϕ400	9	ϕ10	16	14.8	48	12	6.6	1310																		
	E1.0F		1.0					28.7	96	24	13.1																			
	E1.5F		1.5					42.5	144	36	19.8																			
	E1.6F		1.6					45.3	153	38.3	20.9																			
	E1.75F		1.75					50.8	168	42	22.9																			
	E2.0F		2.0					57.6	192	48	26.2																			
	E0.5FL	2000	0.5	ϕ480	7	ϕ12	18	14.8	40	9.95	6.6	1570	7500	≈700	170	275	59	40	458	530										
	E1.0FL		1.0					28.7	80	19.9	13.1																			
	E1.5FL		1.5					42.5	119	29.8	19.8																			
	E1.6FL		1.6					45.3	127	31.8	20.9																			
	E1.75FL		1.75					50.8	139	34.8	22.9																			
	E2.0FL		2.0					57.6	159	39.8	26.2																			
	E2.5FL		2.5					71.9	199	49.7	32.7																			
	E3.0FL		3.0					88	239	59.8	39.3																			
	E0.5G	2500	0.5	ϕ400	9	ϕ10	16	18.8	48	12	8.2	1635																		
	E1.0G		1.0					37.5	96	24	16.4																			
	E1.5G		1.5					56.2	144	36	24.6																			
	E1.6G		1.6					60	153	38.3	26.2																			
	E1.75G		1.75					65.6	168	42	28.8																			
	E2.0G		2.0					75	192	48	32.9																			