



Model No.	K20BS2
Cooling Capacity Capacidad de enfriamiento	2.2-2.5KW / 8,500BTU
Voltage Voltaje	DC12V / 24V
Current Corriente	46A(12V) / 32A(24V)
Evaporator Air Flow Volume Flujo de aire del evaporador	650M ³ /h
Compressor Compresor	Totally-enclosed,DC-powered, direct connection brushless motor Totalmente cerrado,Alimentado por CC, Conección directa,Motor sin escobillas
Controller Controlador	Digital / Manual
Installation Instalación	Condenser back-mounted, evaporator inside Condensador en la pared trasera de la cabina, evaporador interno
Bunk Heater Calefacción	Optional Opcional
Applying Aplicaciones	Heavy-duty vehicles&machinery with 12V/24V power Vehículos y maquinarias pesadas, 12V/24V



Features

- Minimum operational noise
- Bajo ruido de funcionamiento
- Easy operation & installation
- Fácil operación e instalación
- Battery powered, eco-friendly
- Accionado por la batería,amigable con el medio ambiente
- Cutting-edge electric cooling solution
- Solución de enfriamiento eléctrico avanzad
- Reliable, robust & aesthetical
- Confiable,sólido y hermoso
- Fuel-saving & cost-effective
- Ahorro de combustible y económico