

20 年专注只为提供最好的产品



上海高田制泵有限公司

地址：上海市金山区亭林镇工业南区林盛路178号

电话：021-57239999 67231155 67231166

传真：021-37283677 邮编：201505

Http://www.gaotian-pump.com E-mail:gaotian@gaotian-pump.com

SHANGHAI SENTTY PUMP MANUFACTURE CO., LTD.


No.178 Linsheng Rd. Southern Industrial Zone, Tinglin Town, Jinshan District, Shanghai. P.C.: 201505

Tel:+86 21 57239999 67231155 67231166 Fax:+86 21 37283677



CDL、CDLF轻型立式多级离心泵

CDL,CDLF Light Vertical Multistage Centrifugal Pump



上海高田制泵有限公司

SHANGHAI SENTTY PUMP MANUFACTURE CO., LTD.



SENTTY 公司简介

Brief Introduction

上海高田制泵有限公司是专业从事各类水泵及其附属产品生产和销售的企业，工厂占地15000m²，地处上海市金山区亭林镇工业南区林盛路178号，西靠嘉金高速公路，距机场18公里，地理位置优越，交通便利。公司一贯重视产品质量和质量管理体系的建设，已通过了ISO9001质量体系认证。

公司现有员工300多人，其中工程技术人员50余人。产品严格按照质量标准组织生产，拥有先进的微机控制测试系统，保证了每一台水泵合格出厂。产品涵盖清水泵、空调泵、化工泵、排污泵、消防泵、成套给水设备、电控柜，多达二十多个系列一千多个品种，广泛应用于市政工程、电站、水厂、宾馆、工矿企业、建筑给排水、暖通、制冷、排污、消防、石油与化工、医药食品卫生等行业，以可靠的质量和合理的价格深受广大用户青睐。

不断地创新和发展是我们的宗旨，公司及时跟踪泵业新动态，了解和吸收新技术、新产品，一贯致力于新产品特别是立式泵的研发。近年来连续在市场上首先推出了GTW型卧式泵、GTB型便拆式离心泵、GTSB型立式便拆式双吸泵，深受广大用户的欢迎。公司同时可为用户单独设计制造特殊参数和特殊材质的各类水泵。

公司已在全国设立了三十多个销售处和售后服务中心，拥有完善的质量服务体系，您定能从我们广泛的产品系列中选取所需的规格和型号。我们将继续以新的产品、卓越的品质来回馈广大客户，以“没有最好、只有更好”的服务宗旨，为您提供优良的产品和完善的售前、售后服务。

Shanghai Senty Pump Manufacture Co.,Ltd. is an enterprise specialized in manufacturing and selling various water pumps and its accessories. Our factory occupies an area of 15000m², which is No.178 linseng Rd, Southern Industrial Zone, Tinglin Town Jinshan District, Shanghai. It has a convenient transportation with Jiain Freeway to its west and 18 km away from the airport. Our company always pays great attention to product quality and the construction of quality management system, and we passed the ISO9001 quality system certification.

Our company now has over 300 employees, including about 50 technicians. The products are manufactured strictly according to standards and every pump is guaranteed to be qualified before leaving the factory with the advanced microcomputer control testing system. Our product ranges cover more than one thousand types of over 20 series such as clear water pump, air conditioner pump, chemical pump, drainage pump, fire pump, water supply equipment and electric controlled cabinet, which are applied to a lot of industries such as municipal projects, power stations, water factories, hotels, industrial and mining enterprise, building water supply and drainage, heating systems, cooling, drainage, fire fighting, petroleum, chemical industry, medicine, food and sanitary and other industries, and they received favors from a side range of customers with reliable quality and reasonable price.

Continuous innovation and developmernt are our aims. Our company not only tracks on the new trends in pump industry in time, but also finds out and absorbs the new technology and new products, and we devote ourselves in developing new products especially the vertical pumps. In recent years, we are the first to launch the GTW horizontal pump, GTB easy-disassembly centrifugal pump, GTSB Vertical easy-disassembly dorbie suction pump, which are all very popular among customers.

Our company also designs and manufactures various water pumps of special parameters and special materials for users. Our company has a complete quality service system with more than 30 sales offices and after sales service centers established through out the country. You surely can find the necessary specification and type within our wide product ranges. We will respond to our customers with new products and excellent quality and provide you with excellent products, complete pre-sales and after sales servive under the aim of □There is no the best but only the better!□


SENTTY

Contents | 产品目录

SENTTY

性能范围	01
产品范围	01
泵	02
运行条件	02
电机	02
应用	02
型号意义	02
性能曲线	02
截面图与材料	03
最大工作压力	07
最小进口压力	08
CDL,CDLF1技术参数	09
CDL,CDLF2技术参数	11
CDL,CDLF3技术参数	13
CDL,CDLF4技术参数	15
CDL,CDLF8技术参数	17
CDL,CDLF12技术参数	19
CDL,CDLF16技术参数	21
CDL,CDLF20技术参数	23
CDL,CDLF32技术参数	25
CDL,CDLF42技术参数	27
CDL,CDLF65技术参数	29
CDL,CDLF85技术参数	31
CDL,CDLF120技术参数	33
CDL,CDLF150技术参数	35
CDL,CDLF200技术参数	37

性能范围



产品范围

说明	CDL 1	CDL 2	CDL 3	CDL 4	CDL 8	CDL 12	CDL 16	CDL 20	CDL 32	CDL 42	CDL 65	CDL 85	CDL 120	CDL 150	CDL 200
额定流量(m³/h)	1	2	3	4	8	12	16	20	32	42	65	85	120	150	200
额定流量(L/s)	0.28	0.56	0.83	1.1	2.2	3.3	4.4	5.6	8.9	11.7	18	24	33	41.6	55.6
流量范围(m³/h)	0.4-2	1-3.5	1.2-4	1.5-7	5-12	7-16	8-22	10-28	16-40	25-55	30-80	50-110	60-150	80-180	100-240
流量范围(L/s)	0.11-0.56	0.28-0.97	0.33-1.1	0.42-1.9	1.4-3.3	1.9-4.4	2.2-6.1	2.8-7.8	4.4-11.1	6.9-15.3	8.3-22.2	13.8-30.5	16.7-41.7	22-50	27.8-66.7
最大压力(bar)	21	23	22	21	21	22	22	23	29	30	22	17	16	16	16
电机功率(kW)	0.37-2.2	0.37-3	0.37-3	0.37-4	0.75-7.5	1.5-11	2.2-15	1.1-18.5	1.5-30	3.0-45	4.0-45	5.5-45	11-75	11-75	18.5-110
温度范围(°C)	-15~+120														
最高效率(%)	44	46	54	57	62	63	66	69	73	75	76	77	74	73	79
类型															
CDL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CDLF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CDL管路联接															
DIN法兰	DN25	DN25	DN25	DN32	DN40	DN50	DN50	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125	DN150
腰形法兰	G1	G1	G1	G1 1/4	G1 1/2										
CDLF管路连接															
DIN法兰	DN25	DN25	DN25	DN32	DN40	DN50	DN50	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125	DN150
卡套接头	DN32	DN32	DN32	DN32	DN50	DN50	DN50	DN50							
管螺纹	ZG1 1/4	ZG1 1/4	ZG1 1/4	ZG1 1/4	ZG2	ZG2	ZG2	ZG2							
腰形法兰	G1	G1	G1	G1 1/4	G1 1/2										

泵

CDL/CDLF为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，拉杆螺栓将耐压筒，过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；本泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

运行条件

稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。

液体温度：常温型-15℃至+70℃

热水型+70℃至+120℃

环境温度：最高+40℃

海拔：最高1000m

电机

电机为全封闭，风冷式二极标准电机。

防护等级：IP55

绝缘等级：F

标准电压：50Hz：1×200-230/240V
3×200-220/346-380V
3×220-240/380-415V
3×380-415V

应用

CDL/CDLF是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，CDL适用于无腐蚀性液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。

供水：水厂过滤与输送，水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。


工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。

水处理：过滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。


灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

型号意义


CDL,CDLF1,2,3,4,8,12,16和20



CDL,CDLF32,42,65,85和150



CDL,CDLF200



性能曲线

下列说明适用于后面所示的曲线：



1、所有曲线都基于电机在恒速2900rpm或2950rpm的测量值。

2、曲线容差符合ISO9906，附录A。

3、测试采用20℃不含空气的水，运动粘度为1mm²/s。

4、泵的使用参照加粗曲线的性能范围，以防流量过小产生过热和流量过大使电机过载等。



截面图 CDL,CDLF1,2,3,4



材料 CDL,CDLF1,2,3,4

序号 No.	名称 Name	材料 Material	AISI/ASTM
1	电机		
2	泵头	铸铁	ASTM25B
4	机械密封		
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	导流器	不锈钢	AISI304
11	轴承	碳化钨	
12	叶轮	不锈钢	AISI304
13	轴	不锈钢	AISI304 AISI316L
14	叶轮隔套	不锈钢	AISI304
15	耐压筒	不锈钢	AISI304
16	联轴器	碳钢	
CDLF			
3	泵头衬里	不锈钢	AISI304
9	进出水段	不锈钢	AISI304
10	底座	铸铁	ASTM25B
CDL			
9	进出水段	铸铁	ASTM25B



截面图 CDL,CDLF8,12,16,20



材料 CDL,CDLF8,12,16,20

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	泵头	铸铁	ASTM25B
4	机械密封		
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	导流器	不锈钢	AISI304
11	轴承	碳化钨	
12	叶轮	不锈钢	AISI304
13	轴	不锈钢	AISI304 AISI316L
14	叶轮隔套	不锈钢	AISI304
15	耐压筒	不锈钢	AISI304
16	联轴器	碳钢	
CDLF			
3	泵头衬里	不锈钢	AISI304
9	进出水段	不锈钢	AISI304
10	底座	铸铁	ASTM25B
CDL			
9	进出水段	铸铁	ASTM25B


截面图 CDL,CDLF32,42,65,85



材料 CDL,CDLF32,42,65,85

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	支架	铸铁	ASTM25B
3	机械密封		
4	出水导叶	不锈钢	AISI304
5	支撑导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	导流器	不锈钢	AISI304
9	底座	铸铁	ASTM25B
10	下轴承	碳化钨	
11	叶轮	不锈钢	AISI304
12	轴	不锈钢	AISI316L AISI304 AISI431
13	中间轴套	碳化钨	
14	耐压筒	不锈钢	AISI304
15	联轴器	碳钢	
	橡胶零件	NBR	
CDL			
2	泵头	铸铁	ASTM25B
8	进出水段	铸铁	ASTM25B
CDLF			
2	泵头	不锈钢	AISI304
8	进出水段	不锈钢	AISI304

截面图 CDL,CDLF120,150,200



材料 CDL,CDLF120,150,200

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	支架	铸铁	ASTM25B
3	机械密封		
4	出水体	不锈钢	AISI304
5	支撑导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	导流器	不锈钢	AISI304
9	底座	铸铁	ASTM 80-55-06
11	叶轮	不锈钢	AISI304
12	轴	不锈钢	AISI304
13	轴套	碳化钨	
14	耐压筒	不锈钢	AISI304
15	联轴器	碳钢	
	橡胶零件	NBR	
CDL			
2	泵头	铸铁	ASTM 80-55-06
8	进出水段	铸铁	ASTM 80-55-06
CDLF			
2	泵头	不锈钢	AISI304
8	进出水段	不锈钢	AISI304


最大工作压力

型 号	曲线号
CDL1,2,3,4法兰	2
CDL(F)1,2,3,4腰形法兰	1
CDLF1,2,3,4法兰, 卡套、管螺纹	2
CDL8,12,16,20法兰	3
CDL(F)8腰形法兰	1
CDLF8,12,16,20法兰, 卡套、管螺纹	3
CDL32	
32-10-1~32-80	1(*)
32-90-2~32-160	5
CDLF32	5
CDL42	
42-10-1~42-60-2	1(*)
42-60~42-90	4(*)
42-100-2~42-130-2	5
CDLF42	
42-10-1~42-90	4(*)
42-100-2~42-130-2	5
CDL65	
65-10-1~65-50-2	1(**)
65-50-1~65-80-1	4
CDL85	
85-10-1~85-40-2	1(**)
85-40~85-60	4
CDLF65,85	4
CDL,CDLF120,150,200	6

*: 曲线5, 需特殊订货;


** : 曲线4, 需特殊订货。

下图表示压力和温度的极限, 压力和温度须在所示范围内。



最大环境温度

当泵在环境温度大于40℃或海拔大于1000m下运行时, 由于空气密度低冷却效果差, 电机输出功率P₂会有一定降低。泵在上述情况下运行电机功率需配大。



最小进口压力

如果泵中的压力低于输送液体的汽化压力, 可能发生气蚀, 为避免气蚀, 确保泵进口侧有一最小压力, 最大吸程H[m]可按下式计算:

$$H = P_b \times 10.2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$$

P_b=大气压力[bar]

(大气压力可设定为1bar)

在闭式系统中, P_b为系统压力[bar]

NPSH=净正吸头[m]

(可从NPSH曲线上泵可能的最大流量处读取)


H_f=入口的管路损失[m]

H_v=汽化压力[m]


H_s=安全余量=最小0.5m水头

如计算所得H为正值, 泵可在最大吸程H情况下运行。


如计算所得H为负值, 必须有一最小进口压力H的水头。



检查确保泵不会、没有处于气蚀状态




性能曲线



性能表

型 号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
CDL1-2	0.37	H (m)	13	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9
CDL1-3	0.37		19	18	17.5	17	16.5	16	15	14	12
CDL1-4	0.37		24	23.5	23	22.5	21.5	21	19	18	16
CDL1-5	0.37		30	29.6	29	28	27	26	24	22	20
CDL1-6	0.37		36	35.5	35	33.5	33	31	28	26	23
CDL1-7	0.37		42	41	40.5	39	38	36	33	30	27
CDL1-8	0.55		48	47	46	45	43	41	38	34	30
CDL1-9	0.55		54	53	52	51	49	46	43	39	33
CDL1-10	0.55		60	59	58	57	54	51	48	43	36
CDL1-11	0.55		66	65	63	61	59	56	52	47	40
CDL1-12	0.75		72	71	69	67	64	61	57	51	44
CDL1-13	0.75		78	77	75	73	69	66	62	55	47
CDL1-15	0.75		89	88	86	84	79	76	71	63	55
CDL1-17	1.1		101	99	97	95	89	86	80	71	62
CDL1-19	1.1		113	110	108	106	99	96	89	79	69
CDL1-21	1.1		124	122	120	117	110	106	98	87	75
CDL1-23	1.1		137	133	131	128	121	116	107	96	82
CDL1-25	1.5		149	145	143	139	131	126	116	104	89
CDL1-27	1.5		161	157	155	150	141	136	125	112	95
CDL1-30	1.5		178	175	171	166	157	150	139	124	106
CDL1-33	2.2		196	192	188	183	173	165	154	137	118
CDL1-36	2.2		214	210	205	200	190	181	169	151	130

安装图




尺寸和重量

型 号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL1-2	258	225	483	148	117	20
CDL1-3	276	225	501	148	117	20
CDL1-4	294	225	519	148	117	21
CDL1-5	312	225	537	148	117	21
CDL1-6	330	225	555	148	117	22
CDL1-7	348	225	573	148	117	23
CDL1-8	366	225	591	148	117	24
CDL1-9	384	225	609	148	117	25
CDL1-10	402	225	627	148	117	26
CDL1-11	420	225	645	148	117	26
CDL1-12	448	245	693	170	142	29
CDL1-13	466	245	711	170	142	30
CDL1-15	502	245	747	170	142	31
CDL1-17	538	245	783	170	142	33
CDL1-19	574	245	819	170	142	34
CDL1-21	610	245	855	170	142	35
CDL1-23	646	245	891	170	142	36
CDL1-25	692	290	982	190	155	42
CDL1-27	728	290	1018	190	155	43
CDL1-30	782	290	1072	190	155	45
CDL1-33	836	290	1126	190	155	49
CDL1-36	890	290	1180	190	155	51

CDL1-25~1-36无腰形法兰型管路联接：单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。


性能曲线



性能表

型 号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
CDL2-2	0.37	H (m)	18	17	16	15	13	12	10	8
CDL2-3	0.37		27	26	24	22	20	18	15	12
CDL2-4	0.55		36	35	33	30	26	24	20	16
CDL2-5	0.55		45	43	40	37	33	30	24	20
CDL2-6	0.75		53	52	50	45	40	36	30	24
CDL2-7	0.75		63	61	57	52	47	41	35	28
CDL2-9	1.1		80	78	73	67	61	54	45	37
CDL2-11	1.1		98	95	89	82	73	64	54	44
CDL2-13	1.5		116	114	106	98	89	78	65	52
CDL2-15	1.5		134	130	123	112	100	90	73	60
CDL2-18	2.2		161	157	148	136	121	108	91	76
CDL2-22	2.2		197	192	180	165	148	130	110	90
CDL2-26	3.0		232	228	214	198	179	158	130	110

安装图




尺寸和重量

型 号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL2-2	258	225	483	148	117	20
CDL2-3	276	225	501	148	117	20
CDL2-4	294	225	519	148	117	22
CDL2-5	312	225	537	148	117	23
CDL2-6	340	245	585	170	142	26
CDL2-7	358	245	603	170	142	26
CDL2-9	394	245	639	170	142	28
CDL2-11	430	245	675	170	142	29
CDL2-13	476	290	766	190	155	35
CDL2-15	512	290	802	190	155	36
CDL2-18	566	290	856	190	155	41
CDL2-22	638	290	928	190	155	42
CDL2-26	720	345	1065	197	165	52

CDL2-18~2-26无腰形法兰型管路联接：单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。


性能曲线



性能表

型 号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0
CDL3-2	0.37	H	12.5	11.5	11	10.5	10	9	8	7	6
CDL3-3	0.37	H	19	18.5	17.5	16.5	15	14	13	11	9
CDL3-4	0.37	H	25	24	23	21.5	20	19	18	15	12
CDL3-5	0.37	H	31	30	29	27	25	23	22	19	16
CDL3-6	0.55	H	36	35	34	32	30	28	27	23	19
CDL3-7	0.55	H	43	41	39	37	34	32	31	27	22
CDL3-8	0.75	H	49	47	45	43	39	37	35	31	25
CDL3-9	0.75	H	55	53	51	48	45	42	40	35	28
CDL3-10	0.75	H	61	59	57	54	50	47	45	39	31
CDL3-11	1.1	H	67	64	61	58	54	51	49	42	34
CDL3-12	1.1	H	73	70	67	63	58	55	52	45	37
CDL3-13	1.1	H	78	76	73	69	64	60	57	49	40
CDL3-15	1.1	H	90	88	84	79	73	69	66	57	46
CDL3-17	1.5	H	103	100	96	90	83	79	75	64	52
CDL3-19	1.5	H	115	112	107	100	92	88	83	72	58
CDL3-21	2.2	H	128	124	119	112	102	98	91	79	64
CDL3-23	2.2	H	140	135	130	122	112	107	100	86	70
CDL3-25	2.2	H	151	147	141	131	122	116	109	94	76
CDL3-27	2.2	H	164	159	152	143	132	124	117	101	82
CDL3-29	2.2	H	175	170	163	153	142	133	126	109	88
CDL3-31	3.0	H	187	182	175	165	153	142	135	116	94
CDL3-33	3.0	H	199	194	187	176	163	151	145	125	100
CDL3-36	3.0	H	218	212	204	192	178	168	159	137	109

安装图




尺寸和重量

型 号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL3-2	258	225	483	148	117	20
CDL3-3	276	225	501	148	117	20
CDL3-4	294	225	519	148	117	21
CDL3-5	312	225	537	148	117	21
CDL3-6	330	225	555	148	117	23
CDL3-7	348	225	573	148	117	24
CDL3-8	376	245	621	170	142	27
CDL3-9	394	245	639	170	142	28
CDL3-10	412	245	657	170	142	28
CDL3-11	430	245	675	170	142	29
CDL3-12	448	245	693	170	142	30
CDL3-13	466	245	711	170	142	31
CDL3-15	502	245	747	170	142	32
CDL3-17	548	290	838	190	155	38
CDL3-19	584	290	874	190	155	39
CDL3-21	620	290	910	190	155	42
CDL3-23	656	290	946	190	155	43
CDL3-25	692	290	982	190	155	44
CDL3-27	728	290	1018	190	155	45
CDL3-29	764	290	1054	190	155	46
CDL3-31	810	345	1155	197	165	54
CDL3-33	846	345	1191	197	165	55
CDL3-36	900	345	1245	197	165	57

CDL3-25~3-36无腰形法兰型管路联接：单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。


性能曲线



性能表

型 号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
CDL4-2	0.37	H (m)	19	18	17	15	13	10	8
CDL4-3	0.55		28	27	26	24	20	18	13
CDL4-4	0.75		38	36	34	32	27	24	19
CDL4-5	1.1		47	45	43	40	34	31	23
CDL4-6	1.1		56	54	52	48	41	37	28
CDL4-7	1.5		66	63	61	56	48	43	33
CDL4-8	1.5		74	72	70	64	55	50	38
CDL4-10	2.2		96	90	87	81	71	62	48
CDL4-12	2.2		114	108	104	95	85	75	58
CDL4-14	3.0		136	126	122	112	101	89	68
CDL4-16	3.0		152	144	140	129	115	101	78
CDL4-19	4.0		183	171	168	153	137	122	93
CDL4-22	4.0		211	200	192	178	160	138	108

安装图




尺寸和重量

型 号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL4-2	276	225	501	148	117	21
CDL4-3	303	225	528	148	117	22
CDL4-4	340	245	585	170	142	25
CDL4-5	367	245	612	170	142	27
CDL4-6	394	245	639	170	142	27
CDL4-7	431	290	721	190	155	33
CDL4-8	458	290	748	190	155	33
CDL4-10	512	290	802	190	155	37
CDL4-12	566	290	856	190	155	38
CDL4-14	630	345	975	197	165	46
CDL4-16	684	345	1029	197	165	48
CDL4-19	765	355	1120	230	188	57
CDL4-22	846	355	1201	230	188	59

CDL4-19~4-22无腰形法兰型管路联接：单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。


性能曲线



性能表

型 号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11	12
CDL8-2/1	0.75	H (m)	10	9.5	9.3	9	8.5	8	7	6
CDL8-2	0.75		20	19.5	19	18	17	16	14	13
CDL8-3	1.1		30	29.5	28.5	27	25	24	21	19
CDL8-4	1.5		41	39.5	38	36	34	32	28	26
CDL8-5	2.2		52	50	48	45	42	40	36	32
CDL8-6	2.2		62	60	57	54	51	48	43	39
CDL8-8	3.0		83	80	77	73	69	65	58	52
CDL8-10	4.0		104	100	97	92	87	81	73	65
CDL8-12	4.0		124	120	116	111	104	92	87	78
CDL8-14	5.5		145	141	136	130	122	113	102	92
CDL8-16	5.5		166	161	156	148	139	130	118	106
CDL8-18	7.5		187	182	175	167	157	146	134	120
CDL8-20	7.5		208	202	195	186	175	163	150	135

安装图




尺寸和重量

型 号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL8-2/1	347	245	592	170	142	32
CDL8-2	347	245	592	170	142	32
CDL8-3	377	245	622	170	142	34
CDL8-4	417	290	707	190	155	40
CDL8-5	447	290	737	190	155	44
CDL8-6	477	290	767	190	155	45
CDL8-8	547	345	892	197	165	53
CDL8-10	607	355	962	230	188	64
CDL8-12	667	355	1022	230	188	66
CDL8-14	747	390	1137	260	208	81
CDL8-16	807	390	1197	260	208	84
CDL8-18	867	390	1257	260	208	93
CDL8-20	927	390	1317	260	208	94

CDL8-14~8-20无腰形法兰型管路联接：单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。


性能曲线



性能表

型 号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CDL12-2	1.5	H (m)	23.5	23	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5	14
CDL12-3	2.2		35.5	35	34	33	31.5	30	28	26	23.5	21
CDL12-4	3		47	46	45	44	42	40	37	34	31	28
CDL12-5	3		59.5	58	56.5	55	52.5	50	46.5	43	39	35
CDL12-6	4		71.5	70	68	66	63	60	56	52	47	42
CDL12-7	5.5		83.5	82	79.5	77	73.5	70	65.5	61	55	49
CDL12-8	5.5		95.5	94	91	88	84	80	75	70	63	56
CDL12-9	5.5		108	106	103	100	95.5	91	85	79	71.5	64
CDL12-10	7.5		120	118	114.5	111	106	101	94.5	88	80	72
CDL12-12	7.5		143.5	141	137	133	127	121	113.5	106	96	86
CDL12-14	11		168	165	160	155	148	141	132.5	124	112	100
CDL12-16	11		192.5	189	183.5	178	170	162	152	142	128.5	115
CDL12-18	11		217	213	207.5	202	192.5	183	171.5	160	145	130

安装图




尺寸和重量

型 号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL12-2	367	290	657	190	155	39
CDL12-3	397	290	687	190	155	43
CDL12-4	437	345	782	197	165	51
CDL12-5	467	345	812	197	165	53
CDL12-6	497	355	852	230	188	61
CDL12-7	547	390	937	260	208	73
CDL12-8	577	390	967	260	208	74
CDL12-9	607	390	997	260	208	76
CDL12-10	637	390	1027	260	208	83
CDL12-12	697	390	1087	260	208	87
CDL12-14	845	500	1345	330	255	157
CDL12-16	905	500	1405	330	255	161
CDL12-18	965	500	1465	330	255	164

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。


性能曲线



性能表

型 号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
CDL16-2	2.2	H (m)	27	26	25	24	22	21	19	16
CDL16-3	3.0		41	40	38	37	34	32	29	25
CDL16-4	4.0		54	53	52	49	46	43	38	34
CDL16-5	5.5		68	67	65	62	58	54	48	43
CDL16-6	5.5		82	80	78	74	70	64	58	52
CDL16-7	7.5		96	95	91	87	82	76	68	61
CDL16-8	7.5		110	108	104	99	94	86	77	70
CDL16-10	11		138	136	131	125	118	109	97	87
CDL16-12	11		166	162	157	150	141	130	116	105
CDL16-14	15		194	190	184	175	166	152	136	122
CDL16-16	15		222	217	210	200	189	174	156	140

安装图




尺寸和重量

型 号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL16-2	397	290	687	190	155	42
CDL16-3	452	345	797	197	165	50
CDL16-4	497	355	852	230	188	59
CDL16-5	562	390	952	260	208	76
CDL16-6	607	390	997	260	208	77
CDL16-7	652	390	1042	260	208	84
CDL16-8	697	390	1087	260	208	86
CDL16-10	875	500	1375	330	255	158
CDL16-12	965	500	1465	330	255	161
CDL16-14	1055	500	1555	330	255	174
CDL16-16	1145	500	1645	330	255	178

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。


性能曲线



性能表

型 号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
CDL20-1	1.1	H (m)	13.5	13	12.5	12	11	10	9	8	7	6
CDL20-2	2.2		27	26.5	26	25	24	23	22	20	18	15
CDL20-3	4.0		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24
CDL20-4	5.5		54	53	52	51	49	47	44	41	37	33
CDL20-5	5.5		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
CDL20-6	7.5		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49
CDL20-7	7.5		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
CDL20-8	11		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67
CDL20-10	11		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
CDL20-12	15		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102
CDL20-14	15		192	189	185	180	174	166	156	145	133	119
CDL20-17	18.5		234	230	225	219	212	202	190	177	162	145

安装图




尺寸和重量

型 号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL20-1	387	245	632	170	142	33
CDL20-2	397	290	687	190	155	42
CDL20-3	452	355	807	230	188	58
CDL20-4	517	390	907	260	208	74
CDL20-5	562	390	952	260	208	76
CDL20-6	607	390	997	260	208	82
CDL20-7	652	390	1042	260	208	84
CDL20-8	785	500	1285	330	255	153
CDL20-10	875	500	1375	330	255	157
CDL20-12	965	500	1465	330	255	170
CDL20-14	1055	500	1555	330	255	172
CDL20-17	1190	550	1740	330	255	195

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

性能曲线




性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	16	20	24	28	32	36	40
CDL32-10-1	1.5		14	13	12	11	9	7	4
CDL32-10	2.2		18	17	15	14	13	11	8
CDL32-20-2	3.0		29	28	26	23	20	16	11
CDL32-20	4.0		36	34	32	29	27	23	18
CDL32-30-2	5.5		47	44	41	38	33	28	21
CDL32-30	5.5		54	51	48	44	40	35	27
CDL32-40-2	7.5		65	62	58	53	46	40	30
CDL32-40	7.5		72	69	65	59	53	47	37
CDL32-50-2	11		83	79	74	68	60	52	41
CDL32-50	11		90	86	81	74	67	59	47
CDL32-60-2	11		101	97	90	83	74	65	51
CDL32-60	11		108	104	97	90	81	72	57
CDL32-70-2	15		119	114	107	98	88	78	60
CDL32-70	15		126	121	113	105	95	85	67
CDL32-80-2	15		136	131	123	114	102	90	71
CDL32-80	15		144	138	130	120	109	97	77

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	16	20	24	28	32	36	40
CDL32-90-2	18.5		154	148	140	129	117	102	82
CDL32-90	18.5		162	156	147	136	124	109	88
CDL32-100-2	18.5		175	166	157	146	131	115	91
CDL32-100	18.5		182	173	164	152	138	122	98
CDL32-110-2	22		193	184	173	164	146	128	102
CDL32-110	22		200	191	180	168	153	135	109
CDL32-120-2	22		211	201	189	178	160	140	113
CDL32-120	22		218	208	196	184	167	147	120
CDL32-130-2	30		230	218	206	193	174	153	124
CDL32-130	30		237	225	213	200	181	160	131
CDL32-140-2	30		247	235	222	210	189	165	135
CDL32-140	30		255	242	229	216	196	172	142
CDL32-150-2	30		266	253	239	224	203	178	145
CDL32-150	30		274	260	246	231	210	185	152
CDL32-160-2	30		284	270	255	240	218	190	156
CDL32-160	30		292	277	262	246	225	197	163

安装图




单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL32-10-1/CDL32-10	505	290	795	190	155	64/68
CDL32-20-2/CDL32-20	575	345/355	920/930	197/230	165/180	77/85
CDL32-30-2/CDL32-30	645	390	1035	260	208	100
CDL32-40-2/CDL32-40	715	390	1105	260	208	109
CDL32-50-2/CDL32-50	890	500	1390	330	255	181
CDL32-60-2/CDL32-60	960	500	1460	330	255	185
CDL32-70-2/CDL32-70	1030	500	1530	330	255	199
CDL32-80-2/CDL32-80	1100	500	1600	330	255	203
CDL32-90-2/CDL32-90	1170	550	1720	330	255	222
CDL32-100-2/CDL32-100	1240	550	1790	330	255	227
CDL32-110-2/CDL32-110	1310	575	1885	360	285	272
CDL32-120-2/CDL32-120	1380	575	1955	360	285	276
CDL32-130-2/CDL32-130	1450	650	2100	400	310	337
CDL32-140-2/CDL32-140	1520	650	2170	400	310	341
CDL32-150-2/CDL32-150	1590	650	2240	400	310	345
CDL32-160-2/CDL32-160	1660	650	2310	400	310	350


性能曲线



性能表

型 号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	25	30	35	40	42	45	50	55
CDL42-10-1	3.0	H (m)	20	19	18	17	16	15	13	11
CDL42-10	4.0		24	23	22	21	20	19	18	16
CDL42-20-2	5.5		40	38	36	33	32	30	27	23
CDL42-20	7.5		48	46	44	42	41	39	35	31
CDL42-30-2	11		63	61	58	54	52	50	44	38
CDL42-30	11		71	69	66	63	61	58	53	47
CDL42-40-2	15		87	84	80	75	73	69	62	54
CDL42-40	15		95	92	88	84	81	78	71	62
CDL42-50-2	18.5		111	107	102	96	93	88	80	69
CDL42-50	18.5		119	115	110	105	101	97	88	78
CDL42-60-2	22		135	130	124	117	113	108	97	85
CDL42-60	22		143	138	132	125	122	116	106	93
CDL42-70-2	30		158	152	146	138	134	127	115	100
CDL42-70	30		166	161	154	146	142	135	124	109
CDL42-80-2	30		182	175	168	159	154	146	133	116
CDL42-80	30		190	184	176	167	162	154	141	124
CDL42-90-2	30		205	198	190	180	174	166	150	132
CDL42-90	37		214	207	198	188	183	174	159	140
CDL42-100-2	37		230	221	212	200	194	185	168	147
CDL42-100	37		238	230	220	209	203	193	177	155
CDL42-110-2	45		255	246	236	223	217	206	188	165
CDL42-110	45		263	255	244	232	225	214	196	173
CDL42-120-2	45		280	270	259	245	238	226	206	181
CDL42-120	45		289	280	268	255	247	236	216	190
CDL42-130-2	45		305	294	282	267	259	247	225	198

安装图




隔爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型 号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL42-10-1	561	345/355	906/916	197/230	165/188	83/90
CDL42-10						
CDL42-20-2						
CDL42-20	641	390	1031	260	208	105/110
CDL42-30-2	826	500	1326	330	255	183
CDL42-30						
CDL42-40-2						
CDL42-40	906	500	1406	330	255	197
CDL42-50-2	986	550	1536	330	255	221
CDL42-50						
CDL42-60-2						
CDL42-60	1066	575	1641	360	285	261
CDL42-70-2	1146	650	1796	400	310	320
CDL42-70						
CDL42-80-2						
CDL42-80	1226	650	1876	400	310	324
CDL42-90-2	1306	650	1956	400	310	328/352
CDL42-90						
CDL42-100-2						
CDL42-100	1386	650	2036	400	310	355
CDL42-110-2	1466	685	2151	450	345	426
CDL42-110						
CDL42-120-2						
CDL42-120	1546	685	2231	450	345	432
CDL42-130-2	1626	685	2311	450	345	438


性能曲线



性能表

型 号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	30	40	50	60	65	70	80
CDL65-10-1	4.0	H (m)	19	18	16	14	13	11	8
CDL65-10	5.5		27	25	23	21	20	18	15
CDL65-20-2	7.5		39	36	33	29	26	23	17
CDL65-20-1	11		46	44	40	36	33	30	24
CDL65-20	11		53	51	47	43	40	37	30
CDL65-30-2	15		66	62	56	50	46	41	32
CDL65-30-1	15		73	69	63	57	53	48	39
CDL65-30	18.5		80	76	70	64	60	55	46
CDL65-40-2	18.5		92	87	80	71	66	60	47
CDL65-40-1	22		100	94	87	78	73	67	54
CDL65-40	22		107	101	94	85	80	74	61
CDL65-50-2	30		121	114	105	95	88	80	64
CDL65-50-1	30		128	121	112	102	95	87	71
CDL65-50	30		136	129	119	109	102	94	78
CDL65-60-2	30		150	142	131	118	110	101	81
CDL65-60-1	37		157	149	138	125	117	108	88
CDL65-60	37		164	156	145	132	124	115	95
CDL65-70-2	37		179	169	156	141	132	121	99
CDL65-70-1	37		186	176	163	148	139	128	106
CDL65-70	45		193	183	170	155	146	135	112
CDL65-80-2	45		207	196	182	164	154	142	116
CDL65-80-1	45		215	203	189	171	161	149	123

安装图




隔爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。
CDL65系列也可按客户要求提供PN25-40/DN100标准法兰。

尺寸和重量

型 号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL65-10-1	561	355	916	230	188	93
CDL65-10	561	390	951	260	208	105
CDL65-20-2	644	390	1034	260	208	110
CDL65-20-1	754	500	1254	330	255	182
CDL65-20	754	500	1254	330	255	182
CDL65-30-2	836	500	1336	330	255	196
CDL65-30-1	836	500	1336	330	255	197
CDL65-30	836	550	1386	330	255	221
CDL65-40-2	919	550	1469	330	255	225
CDL65-40-1	919	575	1494	360	285	258
CDL65-40	919	575	1494	360	285	258
CDL65-50-2	1001	650	1651	400	310	319
CDL65-50-1	1001	650	1651	400	310	319
CDL65-50	1001	650	1651	400	310	320
CDL65-60-2	1084	650	1734	400	310	325
CDL65-60-1	1084	650	1734	400	310	349
CDL65-60	1084	650	1734	400	310	349
CDL65-70-2	1166	650	1816	400	310	353
CDL65-70-1	1166	650	1816	400	310	353
CDL65-70	1166	685	1851	460	340	420
CDL65-80-2	1248	685	1933	460	340	424
CDL65-80-1	1248	685	1933	460	340	424


性能曲线



性能表

型 号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	50	60	70	80	85	90	100	110
CDL85-10-1	5.5	H (m)	22	19	17	16	14	13	10	6
CDL85-10	7.5		25	24	22	21	20	19	16	12
CDL85-20-2	11		41	39	36	32	30	28	22	15
CDL85-20	15		53	50	47	44	41	40	36	30
CDL85-30-2	18.5		68	65	60	55	52	49	41	32
CDL85-30	22		81	77	72	67	64	62	55	48
CDL85-40-2	30		98	93	87	80	75	72	62	50
CDL85-40	30		110	105	100	92	86	84	76	66
CDL85-50-2	37		126	120	113	104	98	93	81	68
CDL85-50	37		139	131	124	115	110	106	94	83
CDL85-60-2	45		155	148	139	129	122	117	102	86
CDL85-60	45		168	160	150	141	134	130	117	103

安装图




隔爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。
CDL85系列也可按客户要求提供PN25-40/DN100标准法兰。

尺寸和重量

型 号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL85-10-1	571	390	961	260	208	105
CDL85-10	571	390	961	260	208	110
CDL85-20-2	773	500	1273	330	255	181
CDL85-20	773	500	1273	330	255	192
CDL85-30-2	865	550	1415	330	255	215
CDL85-30	865	575	1440	360	285	252
CDL85-40-2	957	650	1607	400	310	312
CDL85-40	957	650	1607	400	310	312
CDL85-50-2	1049	650	1699	400	310	336
CDL85-50	1049	650	1699	400	310	336
CDL85-60-2	1141	685	1826	460	340	407
CDL85-60	1141	685	1826	460	340	407


性能曲线



性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
CDL120-10	11	H (m)	22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	18.5	17	16	15
CDL120-20-2	15		34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
CDL120-20-1	18.5		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
CDL120-20	22		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
CDL120-30-2	30		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
CDL120-30-1	30		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
CDL120-30	30		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
CDL120-40-2	37		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
CDL120-40-1	37		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
CDL120-40	45		91.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
CDL120-50-2	45		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
CDL120-50-1	45		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
CDL120-50	55		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
CDL120-60-2	55		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
CDL120-60-1	55		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
CDL120-60	75		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
CDL120-70-2	75		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
CDL120-70-1	75		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
CDL120-70	75		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

安装图




隔爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL120-10	840	500	1340	330	255	230
CDL120-20-2	1000	500	1500	330	255	245
CDL120-20-1	1000	550	1550	330	255	250
CDL120-20	1000	575	1575	360	285	285
CDL120-30-2	1160	650	1810	400	310	360
CDL120-30-1	1160	650	1810	400	310	360
CDL120-30	1160	650	1810	400	310	360
CDL120-40-2	1320	650	1970	400	310	400
CDL120-40-1	1320	650	1970	400	310	400
CDL120-40	1320	685	2005	460	340	460
CDL120-50-2	1480	685	2165	460	340	470
CDL120-50-1	1480	685	2165	460	340	470
CDL120-50	1510	760	2270	540	370	575
CDL120-60-2	1670	760	2430	540	370	585
CDL120-60-1	1670	760	2430	540	370	585
CDL120-60	1670	845	2515	580	410	705
CDL120-70-2	1830	845	2675	580	410	715
CDL120-70-1	1830	845	2675	580	410	715
CDL120-70	1830	845	2675	580	410	715


性能曲线



性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
CDL150-10-1	11	H (m)	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	12.5	11	10	8.5
CDL150-10	15		24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	18.5	17	16	15
CDL150-20-2	18.5		37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
CDL150-20-1	22		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
CDL150-20	30		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
CDL150-30-2	30		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
CDL150-30-1	37		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
CDL150-30	37		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
CDL150-40-2	45		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
CDL150-40-1	45		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
CDL150-40	55		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
CDL150-50-2	55		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
CDL150-50-1	75		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
CDL150-50	75		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
CDL150-60-2	75		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
CDL150-60-1	75		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
CDL150-60	75		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

安装图



防爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL150-10-1	840	500	1340	330	255	230
CDL150-10	840	500	1340	330	255	235
CDL150-20-2	1000	550	1550	330	255	250
CDL150-20-1	1000	575	1575	360	285	295
CDL150-20	1000	650	1650	400	310	350
CDL150-30-2	1160	650	1810	400	310	360
CDL150-30-1	1160	650	1810	400	310	360
CDL150-30	1160	650	1810	400	310	385
CDL150-40-2	1320	685	2005	460	340	460
CDL150-40-1	1320	685	2005	460	340	460
CDL150-40	1350	760	2110	540	370	560
CDL150-50-2	1510	760	2270	540	370	570
CDL150-50-1	1510	845	2355	580	410	690
CDL150-50	1510	845	2355	580	410	690
CDL150-60-2	1670	845	2515	580	410	700
CDL150-60-1	1670	845	2515	580	410	700
CDL150-60	1670	845	2515	580	410	700

管路损耗参考表

流量 Flow Rate (L/S)											
管径 (mm)	1	2	4	6	8	10					
25	3.27	13.0									
38	3.5	14	15				15	20			
50	0.8	3.1	13	29			25	30			
65		0.8	3.2	7.1	13	20	40	50			
75		0.4	1.6	3.3	5.9	9.6	60	70			
100			0.4	0.8	1.3	2.1			80	90	
125			0.23	0.4	0.63	1.3	2.7	3.6		100	110
150					0.16	0.26	0.58	0.77	1.1		120
175						0.11	0.27	0.37	0.49	0.6	0.76
200							0.13	0.18	0.27	0.37	0.49
250								0.07	0.12	0.19	0.27

300

一定管路直径之最大流量限制

种类	折合直管直径倍数	备注
全开闸阀	12	未畅开加倍
标准弯管	25	
逆止阀	100	
底阀	100	部分堵塞加倍

注：例如100mm直径管，底阀折100倍直径等于100×100=10000mm=10m直径长度，假定流量为8L/S查上表，直管每100m损失0.13m，即一个100m底阀，流量为8L/S时，则损失扬程0.13m。

超过此限使管路损失显著增加。

工程选型技术参数表

(客户填写)

客户名称						
工程项目				技术员		
联系人		联系电话		传真		
工程参数	建筑物总高度				泵房尺寸门口宽	
	建筑物总楼层				泵房位置及标高	
	供水总户数				自来水进水管径	
	分区供水	低供	层数		设备至用户管径	
		中区	层数		自来水进水高峰压力	
		高区	层数			
	自来水直供楼层				是否需要监控、监测功能	
	自来水直供户数					
工程图纸	有设计图纸，可提供：1、设计总说明；2、给水系统图；3、设计平面图；4、泵房平面图；					
	5、工程整体平面布置图；6、其他参考图纸及文件。					
特殊要求	水泵	南方水泵	☐	稳流罐	碳钢	☐
		进口水泵	☐		不锈钢	☐
	要求我公司提供相关的技术资料：					
	其它要求：					
客户确认(签字，盖章)						

注：以上信息的全面性及准确性对正确选型及设备的正常运行非常的关键和重要，请务必提供，本表复印有效。