

LongGreen MgO-150

高活性氧化镁

用途	硫化活性剂及氟橡胶的酸接受体，尤其适用于氯丁橡胶及其胶粘剂。	
产品说明	组成:	超高活性氧化镁
	外观:	白色粉末
	密度:	3.57 g/cm ³
	堆积密度,(松散):	430 g/L
	BET 表面积:	150±20m ² /g
	1000℃烧失量:	8-10%
	生理特性:	参照有关安全资料
使用		
作用方式	LongGreen MgO-150 是专用于橡胶加工工业的高活性氧化镁，它通过提高碱性催化剂的临界温度改善了 CR、CSM、CM、CIIR、FKM	
	等橡胶的加工安全性，降低了胶料焦烧的可能性。另一方面，本品降低了酸性催化剂的临界温度。在含卤化物尤其是 CR 和 FKM 中，它作为吸酸剂改善了硫化胶的老化性能。在冷硫化织物涂胶中用作微量酸的中和剂，通常可以提高模量。	
操作	本品不会结块。流动性好，可储存于料仓，在各种橡胶中分散迅速，最好在混炼初期加入。	
用量	3--5phr.	
应用	CR、CSM、CM、CIIR、FKM 胶料，如各种模压及注射成型产品，轮胎硫化水胎。还可用于 CR 胶粘剂，含有氯化石蜡胶料，硫磺硫化含氯制品如用于橡皮、。游泳帽、橡皮褥单等	
包装	25 公斤装，PE 内衬纸袋。	

储存稳定性 阴凉、干燥处，原包装密封存放 12 个月。开箱后应迅速密封。