



福建泉州市劲力工程机械有限公司

Fujian Quanzhou Jinli Engineering & Machinery Co., Ltd

JG75S轮胎式挖掘机技术参数

Performance Parameters of JG75S Wheel Excavator

工作范围Range of operation	
动臂长度 Boom length	3300mm
斗杆长度 Arm length	1850mm
最大挖掘距离 Max. digging reach	6400mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	3300mm
最大挖掘力 Max. digging force	45KN
最大挖掘高度 Max. digging height	6870mm
最大卸载高度 Max. dumping height	4860mm
后端回转半径 Back-end radius of gyration	1820mm
外型尺寸Dimensions	
(总长*总宽*总高) 运输状态 (Length*width*height) Transport dimensions	5800*2100*2850mm
轴距 Axle base	2400mm
轮距 (前/后) Wheel base (front/rear)	1660mm/1580mm
配重离地间隙 Ground clearance of counterweight	1060mm
最小离地间隙 Min. ground clearance	285mm
技术性能参数Tech performance and specification	
旋转角度 Angle of rotation	360°
整机重量 Machine weight	7000kg
发动机型号 Engine model	云内 (国III) YUNNEI (National Stage III)
额定功率 Rated power	58.8KW
额定转速 Rated speed	2200r/min
液压系统工作压力 Hydraulic system working pressure	20Mpa
液压系统流量 Hydranlic system flow	110L/min
定量齿轮泵 Metering gear pump	2*25ml/r (齿轮泵 Gear Pump)
最大牵引力 Max. hauling force	45KN
最高行驶速度 Walking speed	25km/h
爬坡度 Grade climbing ability	58%/30°
轮胎型号 Tyre model	7.50-16
挖掘斗容 Volume of bucket	0.2-0.3m ³
回转过载压力 Swing overload pressure	20Mpa
全回转时间 Full circle swinging time	5.5s
燃油量 Fuel quantity	≥4L/h
燃油箱容量 Fuel tank capacity	110L

液压油箱容量 Hydraulic oil tank capacity	110L
------------------------------------	------

注：产品参数以实物为准，解释权和最终解释权归公司所有。

Note: The product parameters are based on the actual product, and the right of interpretation and final interpretation belong to the company.